

最高のセッティングは最適なサーボ選択から。

Introduction

KOPROPOのサーボラインナップは、実戦で鍛え上げられた各カテゴリーに最適なサーボをご用意しています。刻々と変わるコンディションに応じて、ベストラップを重ねるためのサーボチョイスを強力にサポートします。

RSx/ コアレス：バランスが良くスムーズで安定したリニアな特性。＜カーペットコースに最適＞

BSx/ ブラシレス：パワフルな保持力ながら高燃費。＜ローグリップなアスファルトで GP カーに最適＞

※Response= スピードタイプ 応答速度優先。クイックでリニアな反応を追求。

Power= トルクタイプ 保持力優先。負荷の大きい極限の走行状況での確実な動作を追求。

※H.C= ハードケース。アルミ削り出しトップケースで耐久性抜群。

Servo Fitting Chart

SERVO LINE-UP	スタンダード								ロープロ				ミニ
	RSx2 SERIES				BSx2 SERIES				RSx one10	BSx2 One10	RSx twelve 12		
CATEGORY & BODY TYPE	H.C				H.C								
	RSx2 Response 12	RSx2 Power H.C	RSx2 Response	RSx2 Power	BSx2 Response 12	BSx2 Power H.C	BSx2 Response	BSx2 Power	RSx one10 Response	RSx one10 Power	BSx2 One10 Response	BSx2 One10 Power	RSx twelve 12
1/8 GP	RACING	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○				
	OFFROAD	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○				
		◎	○	◎	○	◎	○	◎	○				
		◎	○	◎	○	◎	○	◎	○				
1/10 GP	RACING		○				○		◎	○	◎		
	TOURING								◎		◎		
	FORMULA		○	○			○	○	◎		◎		
1/12 EP	TOURING								◎	○	◎		
	FORMULA								◎	○			○
	OFFROAD		◎						○	○	◎		
Other EP	RACING												◎
	GT												◎
Other	CRAWLER			◎			◎						
	DRIFT	LED SERVO PDS-2531/2532 ICS series											
	M-CHASSIS	LED SERVO PDS-2531/2532 ICS series											

◎：最適 ○：適合 無印：使用可能 グレー：不可

※サーボのサイズがシャーシに合うか、マニュアルなどで事前にご確認ください。

Specification

シリーズ	RSx2 SERIES				BSx2 SERIES			
								
機種								
品番	No.30106	No.30107	No.30108	No.30109	No.30201	No.30202	No.30203	No.30204
タイプ	Response H.C	Power H.C	Response	Power	Response H.C	Power H.C	Response	Power
価格	20,000		16,000		20,000		16,000	
トルク (7.4V) kg・cm	17.6	31.6	17.6	31.6	18.1	26.0	18.1	26.0
スピード sec@60° (7.4V)	0.06	0.11	0.06	0.11	0.08	0.12	0.08	0.12
トルク (6.0V) kg・cm	14.5	26.3	14.5	26.3	15.4	21.0	15.4	21.0
スピード sec@60° (6.0V)	0.07	0.13	0.07	0.13	0.09	0.15	0.09	0.15
サイズ	41x37.5x20mm		41x38x20mm		41x37.5x20mm		41x38x20mm	
重量	70.5g		65.5g		67.4g	68.5g	62.4g	63.5g
電源	7.4V~6.0V (リポ/リフェ/ニッケル水素/ニッカド)							
I.C.S	Servo Manager 2.0 対応							

シリーズ	RSx one10		BSx2 One10		RSx twelve 12	LED Servo	
							
機種							
品番	No.30105	No.30104	No.30205	No.30206	No.30114	No.300579 No.300602	
タイプ	Response	—	Response	Power	—	スピード トルク	
価格	14,000		16,000		11,000	7,000	
トルク (7.4V) kg・cm	9.0	13.3	13.3	17.8	—	—	
スピード (7.4V) sec@60°	0.07	0.09	0.08	0.10	—	—	
トルク (6.0V) kg・cm	7.0	10.5	10.5	15.2	7.5	9.5 10.8	
スピード (6.0V) sec@60°	0.09	0.10	0.09	0.12	0.13	0.13 0.16	
サイズ	41x25.5x21		40.5x26x21		33x26x15	41x31x21	
重量	51.0g		48.0g		26.0g	46.5g	
電源	7.4V~6.0V (リポ/リフェ/ニッケル水素/ニッカド)					6.0V	
I.C.S	Servo Manager 2.0 対応						

※Servo Manager2.0 では、ストレッチ/スピード/パンチ/デッドバンド/ダンピング/リバースが設定可能です。
サーボと PC との接続には、別売の USB アダプターが必要です。